

KAINININKAS

2010.04.20

Kainos nurodytos litais su PVM.

Automobilių apsaugos sistemos, jų priedai

| Kodas | Pavadinimas | I |
|-----------|---|------|
| DV501 | Automobilių apsaugos sistema "Sharpshooter" (auto blokavimas, tylus įjungimas, aliarmo atmintis ir k3m. garantija | 125 |
| DV502 | Automobilių apsaugos sistema "Sharpshooter" (PIN kodas, 16 programuojamų veikimo paramet3m. garantija | 125 |
| DV-20 | Papildomas nuotolinio valdymo pultelis automobilių apsaugos sistemai Sharpshooter DV501, DV502 | 41 |
| CX-7 | Papildomas nuotolinio valdymo pultelis automobilių apsaugos sistemai CA-300P, CA-300N (Jablotron) | 58 |
| RC-11 | Papildomas nuotolinio valdymo pultelis automobilių apsaugos sistemai CA-321, CA-320 (Jablotron) | 58 |
| MCB-01 | Interfeisas CAN BUS | 239 |
| SR-401 | Sirena 20W | 15 |
| SC-530 | Sirena 20W, 1 tonc | 15 |
| ES06 | Sirena 20W, 6 tonu | 15 |
| BS-46 | Autonominė automobilinė sirena 25V | 45 |
| CVK-2 | 2 laidų varikliukas centrinei spynai "Sharpshooter" | 13 |
| CVK-5 | 5 laidų varikliukas centrinei spynai "Sharpshooter" | 15 |
| CVS-2 | Didesnės momentinės jėgos, 2 laidų varikliukas centrinei spynai "Sharpshooter" | 19 |
| CVS-5 | Didesnės momentinės jėgos, 5 laidų varikliukas centrinei spynai "Sharpshooter" | 21 |
| CA-530 | Ultragarsinis jutiklis (automatinis jautrumo nustatymas) (Jablotron) | 78 |
| US2 | Ultragarsinis jutiklis | 60 |
| SD2 | Dviejų lygių smūgio jutiklis | 15 |
| TR-02 | Elektromagnetas automobilio bagažinės antvož | 59 |
| KU-41 | Elektromagnetinis automobilio antvožo užraktas | 132 |
| EKV | Elektromagnetinis kuro vožtuva | 72 |
| VKV | Vienakryptis kuro vožtuva | 30 |
| RELE40 | Relė 12V/40A | 4.00 |
| RE2440 | Relė 24V/40A | 6.00 |
| RE1215 | Relė lituojama, hermetiška 12V/15A | 3.00 |
| RE2415 | Relė lituojama, hermetiška 24V/15A | 3.00 |
| RE2A1215 | Relė lituojama, hermetiška 12V/15A, su 2 atvirais kontaktai | 4.00 |
| RE-lizdas | Lizdas rele | 3.00 |
| KG-2R | Lizdas dviem relėm | 5.00 |
| RI-J | PVC ruloninė izoliacija, 20mx19mm, juod | 3.00 |
| RI-B | PVC ruloninė izoliacija, 10mx15mm, balt | 2.00 |
| RIM | medžiaginė ruloninė izoliacija | 7.00 |
| GA-1 | Automobilio antvožo jungiklis | 3.00 |
| GA-2 | Automobilio antvožo jungiklis | 3.00 |
| GA-5 | Karpomas automobilio antvožo jungiklis, nikeliuotas kontakt | 3.00 |
| GA-SD | Jungiklis slankiojamoms durim | 18 |
| WP8 | Automobilio antvožo jungiklis | 3.00 |
| P600B | Diodas 5A | 0.70 |
| SL | Laikiklis saugikliu | 2.50 |
| LED5 | Raudonos šviesos diodas | 1.50 |
| L05 | Laidas 1x0.5mm ² (įvairių spalvų), 1n | 0.26 |
| L075 | Laidas 1x0.75mm ² (įvairių spalvų), 1n | 0.39 |
| LD05 | Laidas 2x0.5mm ² (juodas), 1n | 0.65 |
| B-11A | 6V galvaninis elementas CA-300N, CA-320/321 pulteliu | 4.00 |
| B-23A | 12V galvaninis elementas CA-300P, UC-200 pulteliu | 4.00 |
| B-CR2016 | 3V galvaninis elementas Sharpshooter DV501, DV502, URC-3 pulteli | 3.00 |
| B-27A | 12V galvaninis elementas DINNO pulteliui (mažan | 4.00 |
| CR1220 | 3V galvaninis elementas DINNO pulteliu | 3.50 |

Patalpų apsaugos sistemos, jų priedai

Centralės ir jų priedai

| | | |
|-----------|--|-----|
| SP5500 | Paradox Spectra 5500, 5x2 zonų central | 129 |
| SP6000 | Paradox Spectra 6000, 8x2 zonų (plečiama iki 32 zonų) central | 184 |
| SP7000 | Paradox Spectra 7000, 16x2 zonų (plečiama iki 32 zonų) central | 302 |
| MG-10LED | Magellan 10 zonų LED klaviatūr | 171 |
| MG-32LED | Magellan 32 zonų LED klaviatūr | 205 |
| MG-32LCD | Magellan 32 zonų LCD klaviatūr | 355 |
| SP-ZX8 | 8 zonų išplėtimo modulis Paradox | 104 |
| APR3-PGM4 | 4 programuojamų išėjimų moduli | 185 |
| TD-110 | Automatinis telefoninis rinkiklis (4 tel. nr., 20 sek. įrašas) (Jablotron) | 298 |

Jutikliai

| | | |
|---------|---|-----|
| GBS-210 | Dvigubos technologijos stiklo dūžio jutiklis "Vivo" (Jablotron) | 48 |
| GS-130 | Dujų nuotekio jutiklis 220V (Jablotron) | 277 |
| GS-133 | Dujų nuotekio jutiklis 12V (Jablotron) | 258 |
| Patikra | Metrologinė dujų nuotekio jutiklio patikra (galioja 6 mėr | 130 |
| LC100PI | Judesio jutiklis „90° kampas, 12 metrų, nejautrus naminiams gyvūnams 15kg, 25kg, (DSI | 32 |
| JS-20 | Judesio jutiklis "Largo", 120° kampas, 12 metrų (Jablotron) | 36 |
| DG483 | Judesio jutiklis, 85° kampas, 11 metrų | 43 |
| JS-22 | Dviejų zonų judesio jutiklis atsparus gyvūnams (Jablotron) | 113 |
| JS-25 | Kombinuotas jutiklis "Combo" (judesio ir stiklo dūžio jutikliai viename) (Jablotron) | 68 |
| JS-10 | Mikroprocesorinis judesio jutiklis, 120° kampas, 12 metrų papildoma relė (Jablotron) | 68 |
| JS-7902 | Užuolaidinė linzė JS-10/11/20/25 serijos jutikliams (Jablotron) | 6 |
| JS-7904 | Koridorinė linzė JS-10/11/20/25 serijos jutikliams (Jablotron) | 6 |
| JS-7906 | Nejautri naminiams gyvūnams linzė JS-10/11/20/25 serijos jutikliams (Jablotron) | 6 |

Gaisro jutikliai ir jų priedai

| | | |
|----------|---|----|
| AH0316 | Temperatūrinis jutiklis su 2 laidų baze, EN5 | 32 |
| AH0316/4 | Temperatūrinis jutiklis su 4 laidų baze (relinis išėjimas), EN5 | 38 |
| AH0311 | Optinis dūmų jutiklis su 2 laidų baze, EN-5 | 35 |

| | | |
|----------|---|----|
| AH0311/4 | Optinis dūmų jutiklis su 4 laidų baze (relinis išėjimas), EN-5 | 40 |
| AH0315 | Kombinuotas dūmų/temperatūrinis jutiklis su 2 laidų baze, EN-5 | 43 |
| AH0315/4 | Kombinuotas dūmų/temperatūrinis jutiklis su 4 laidų baze (relinis išėjimas), EN-5 | 49 |
| RELB | Relinė bazė Apollo jutikliam | 19 |
| PMGN | Gaisro mygtukas | 36 |

Sirenos

| | | |
|---------|---|----|
| BL800 | Lauko sirena su blykste, autonominis maitinimas, 2 sabotažiniai kontaktai, 109dB/1m, 12V/300r | 83 |
| BL200 | Lauko sirena su blykste, autonominis maitinimas, 2 sabotažiniai kontaktai, 109dB/1m, 12V/300r | 77 |
| MR100 | Lauko sirena su blykste, autonominis maitinimas, 2 sabotažiniai kontaktai, 115dB/1m, 12V/1,2Ah, 250x155x67r | 82 |
| Roshni | 24V sirena, raudona, priešgaisrinė | 89 |
| SA-106 | Hermetiška piezo sirena 118dB/1m, 12V/200m | 24 |
| SA-913 | Piezo sirena, baltas plastmasinis korpusas, 105dB/1m, 11-14V/250m | 19 |
| SA-913F | Piezo sirena su blykste, baltas plastmasinis korpusas, 104dB/1m, 11-14V/850m | 26 |
| LD96/24 | Piezo sirena su blykste, baltas plastmasinis korpusas, 104dB/1m, 24V/850m | 29 |

Akumuliatoriai, transformatoriai ir maitinimo šaltiniai

| | | |
|----------|---|----|
| TP12-1.3 | Akumuliatorius 12V 1.3 Ah | 22 |
| TP12-2.2 | Akumuliatorius 12V 2.2Ah | 29 |
| TP12-7 | Akumuliatorius 12V 7 Ah | 39 |
| TRF | Transformatorius su saugikliu | 25 |
| DE-20-15 | Tinklo adapteris ~220/~15V 1A (Jablotron) | 40 |
| EA1015C | Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 1.25A | 40 |
| MBP2/12 | Maitinimo modulis 1A/12V | 40 |

Kabeliai, tvirtinimo apkabos ir kabelių sujungimo dėžutės

| | | |
|----------|---|------|
| K04 | 4 gyslų kabelis, 4x0.22, 1n | 0.49 |
| K06 | 6 gyslų kabelis, 6x0.22, 1n | 0.67 |
| K08 | 8 gyslų kabelis, 8x0.22, 1n | 0.97 |
| K12 | 12 gyslų kabelis, 12x0.22, 1n | 1.50 |
| KE04 | 4 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 4x0.22, 1n | 0.61 |
| KE06 | 6 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 6x0.22, 1n | 0.83 |
| KE08 | 8 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 8x0.22, 1n | 1.16 |
| KE12 | 12 gyslų kabelis, alavuotas, ekranuotas, 12x0.22, 1n | 1.77 |
| KGM | Gaisrinis kabelis, monolitinis, ekranuotas 2x0.5, raudona | 0.56 |
| KGM8 | Gaisrinis kabelis, monolitinis, ekranuotas 2x0.8, raudona | 0.93 |
| KGM4x0.5 | Gaisrinis kabelis, monolitinis, ekranuotas 4x0.5, raudona | 0.89 |
| KP3.5 | 3,5mm apvalios plastmasinės, grūdintas vinis, 100 vn | 6 |
| KP4 | 4,0mm apvalios plastmasinės, grūdintas vinis, 100 vn | 6 |
| KD5 | Kabelių sujungimo dėžutė 5+1 kontaktų, 77x24x22mm | 3 |
| KD12 | Kabelių sujungimo dėžutė 12+1 kontaktų, 80x80x20mm | 9 |

Magnetiniai kontaktai

| | | |
|---------|--|------|
| MK20 | Išorinis magnetinis kontaktas, 12x14x67mm, maksimalus atstumas 20mm | 5.00 |
| MK1523 | Išorinis magnetinis kontaktas, 12x14x50mm, maksimalus atstumas 20mm | 5.00 |
| MK70 | Išorinis magnetinis kontaktas, 20x25x86mm, maksimalus atstumas 30mm, sabotaž. | 8.00 |
| MKK106 | Klijuojamas magnetinis kontaktas, 7x9x34mm, maksimalus atstumas 20mm | 6.00 |
| MKK1541 | Klijuojamas magnetinis kontaktas, 7x9x38mm, maksimalus atstumas 20mm | 6.00 |
| MK126 | Ileidžiamas magnetinis kontaktas, maksimalus atstumas 15mm | 6.00 |
| MKIM | Ileidžiamas magnetinis kontaktas, 14x20mm, maksimalus atstumas 30mm, metalinėms durims | 9.00 |
| MKMET | Sarvuotas magnetinis kontaktas | 40 |

GSM valdikliai ir jų priedai

| | | |
|--------|---|------|
| EYE-02 | GSM apsaugos kamera | 1200 |
| GD-06 | 6 programuojami įėjimai/išėjimai, SMS išėjimai, SMS instrukcijos (Jablotron) | 957 |
| GD-04 | 4 programuojami įėjimai, 2 reliniai išėjimai 5A/250V, 50 autorizuotų tel. kiekvienai reliai, SMS išėjimai, (Jablotron) | 550 |
| GD-04A | Autonomis maitinimas GD-04 (nuo 12 iki 24 valandų) | 115 |
| GD-04D | DTMF modulis GD-04 | 53 |
| GD-04P | USB kabelis GD-04 programavimui. Naudojamas su GDLink programine įranga | 70 |
| GD-04R | Belaidis modulis GD-04, skirtas priprogramuoti 4 Oasis įrenginius į A-D išėjimus ir 8 pultelius valdyti PGX/PGY išėjimams | 197 |

Nuotolinio valdymo ir signalo perdavimo įrenginiai

| | | |
|--------|---|-----|
| URC-4 | Universalus 3 kanalų nuotolinio valdymo blokas 12V | 70 |
| DV-20 | 2 mygtukų pultelis nuotolinio valdymo blokui URC-4 | 41 |
| UC-01 | Vieno kanalo nuotolinio valdymo imtuvas 12V (Jablotron) | 56 |
| RC-01 | Nuotolinio valdymo pultelis imtuvui UC-01 (Jablotron) | 36 |
| UC-216 | Universalus 2 kanalų nuotolinio valdymo imtuvas 12-24V arba ~15V, 1A/120V (Jablotron) | 151 |
| UC-222 | Universalus 1 kanalų nuotolinio valdymo imtuvas 220V, 6A/250V (Jablotron) | 150 |
| RC-86K | 4 mygtukų nuotolinio valdymo pultelis UC-2xx, JA-6x, CA-32x serijos įrenginiams (Jablotron) | 65 |
| UC-280 | Imtuvas-interfeisas sujungiantis JA-60x serijos jutiklius (iki 8) su bet kuria laidine centrale (Jablotron) | 343 |
| JA-50C | Distancinio valdymo pultelis (Jablotron) | 54 |

Namų automatika

| | | |
|---------|---|----|
| KB-350U | Valdymo įrenginys pulteliams KB-350MK, KB-350PK (Jablotron) | 98 |
|---------|---|----|

Priedai

| | | |
|-------|---|----|
| KEY | Raktelio ruošinys centrinių H-906, JA-50K spynelėm | 3 |
| C650S | Mechaninė spynelė su dviem rakteliais centralės dėžei | 8 |
| MTD | 290x280x80 metalinė dėžė | 35 |

Kūdikio stebėjimo sistema

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| BM-02 | Kūdikio stebėjimo sistema "Nanny" | 349 |
| BM-02D | Atsarginis kilimėlis sistemai "Nanny" | 159 |

"Profi" laidinės ir belaidės apsauginės, namų automatikos sistemos

| Kodas | Pavadinimas | I |
|----------|--|-----|
| JA-63K | Hibridinė centralė "Profi", 4 laidinės z., transformatorius, dėž. | 162 |
| JA-63KR | Hibridinė centralė "Profi", 16x2 belaidės zonos+4 laidinės z., transformatorius, dė. | 312 |
| JA-63KRX | Hibridinė centralė "Profi", 16x2 belaidės zonos+4 laidinės z., komunikatorius, transformatorius, dė. | 438 |
| JA-60GSM | GSM komunikatorius centralėms JA-63, JA-6! | 363 |
| JA-63A | Belaidė lauko sirena 118dB/1m (transformatorius, akumulatorius, polikarbonatinis korpusas) | 298 |
| UC-260 | Belaidis qarsinis indikatorius, matinimas 230' | 96 |
| JA-60D | Belaidis pultelis centrinei (baterijos komplekt) | 46 |
| JA-60FA | Belaidis pultelis su displejumi (baterijos komplekt) | 168 |
| JA-63F | Belaidis pultelis su displejumi (turi papildomą įėjimą durų magnetui, baterijos komplekt), naujas mod. | 168 |
| JA-60E | Laidinis pultelis JA-60/63/65 serijos centralėms | 114 |
| JA-63E | Laidinis pultelis JA-60/63/65 serijos centralėms, naujas modelis | 114 |
| JA-60P | Belaidis judesio jutiklis (baterijos komplekt) | 126 |
| JA-60N | Belaidis durų magnetinis kontaktas su išoriniu įėjimu (baterijos komplekt) | 114 |
| JA-60B | Belaidis stiklo dūžio jutiklis (baterijos komplekt) | 142 |
| JA-63S | Belaidis dūmų jutiklis (baterijos komplekt) | 189 |
| RC-22 | Belaidis panikos mygtukas imtuvams UC-216/UC-222 ir belaidėms centralėms (Jablotro) | 66 |
| RC-28 | Belaidis durų skambutis sirenai UC-260 | 54 |
| RC-86K | 4 mygtuku nuotolinio valdymo pultelis UC-2xx, JA-6x, CA-32x serijos įrenginiams (Jablotro) | 65 |
| AN-01A | Papildoma antena JA-60/63/65 serijos centralėms arba sirenai JA-60 | 36 |

"Oasis" belaidės apsauginės, namų automatikos sistemos

| Belaidės sistemos komplektas | | |
|--|--|------|
| JK-81 | Belaidės sistemos komplektas - JA80KY, JA-80P, JA-80F, JA-80M, JA-80L, RC-80, RC-89, PC-0 | 1769 |
| Belaidė centralė ir moduliai | | |
| JA-82K | Centralė, 4 laidinės zonos, 2 programuojami išėjimai PGx ir Px | 227 |
| JA-82R | 50 programuojamų belaidžių adresų modulis centrinei JA-82 | 148 |
| JA-82C | 10 laidinių zonų išplėtimas centrinei JA-82 | 106 |
| Komunikatoriai ir moduliai | | |
| JA-80Y | GSM/GPRS komunikatorius centrinei JA-80! | 675 |
| JA-80V | LAN Ethernet/PSTN komunikatorius centrinei JA-80! | 284 |
| JA-80X | Balso pranešimo modulis, 4 telefono numeriai, 6 balso pranešimų | 135 |
| JA-80Q | Duomenų modulis centralėms JA-80K ir JA-82K skirtas priimti nuotraukom iš JA-84 | 89 |
| JA-68 | 8 relinių išėjimų modulis/komunikatorius Oasisi, PROFI ir Maestro centralėms | 109 |
| Belaidės klaviatūros ir valdikliai | | |
| JA-80F | Belaidė LCD klaviatūra su RFID skaitytuvu, dvipusis ryšys, laidinis įėjimas | 294 |
| JA-81F | Belaidė LCD klaviatūra su RFID skaitytuvu, dvipusis ryšys, laidinis įėjimas (Naujas modelis) | 324 |
| JA-80E | Laidinė LCD klaviatūra su RFID skaitytuvu, laidinis įėjimas | 196 |
| RC-80 | Nuotolinio valdymo pultelis | 65 |
| RC-85 | Belaidis nuotolinio valdymo įrenginys montuojamas automobiliui | 89 |
| RC-87 | Nešiojamas nuotolinio valdymo mygtukas | 107 |
| RC-88 | Belaidis panikos mygtukas (montuojamas ant sienos) | 114 |
| RC-89 | Belaidis durų skambutis sirenai JA-80L | 69 |
| Belaidžiai jutikliai | | |
| JA-80P | Belaidis judesio jutiklis, 120° kampas, 12 metrų, turi vieną laidinį įėjimą | 176 |
| JA-84P | Belaidis judesio jutiklis su kamera ir blykste, 120° kampas, 12 metrų, turi vieną laidinį įėjimą | 404 |
| JA-80PB | Belaidis kombinuotas judesio-stiklo dūžio jutiklis | 279 |
| JA-85P | Mažas belaidis judesio jutiklis, 360° kampas, 5 metrų | 166 |
| JA-86P | Belaidis dviejų zonų judesio jutiklis atsparus gyvūnams | 206 |
| JA-89P | Belaidis lauko judesio jutiklis | 839 |
| JA-85B | Belaidis stiklo dūžio jutiklis | 162 |
| JA-80D | Universalus siūstuvai, NC/NO įėjimas | 140 |
| JA-80M | Belaidis durų magnetinis kontaktas, turi vieną laidinį įėjimą | 146 |
| JA-80MB | Belaidis durų magnetinis kontaktas, turi vieną laidinį įėjimą, rudos spalvos | 151 |
| JA-81M | Belaidis durų magnetinis kontaktas, trys laidiniai įėjimai (magnetiniam kontaktui, tamperui, CT-) | 146 |
| JA-82M | Belaidis magnetinis kontaktas EURO standarto langams | 148 |
| JA-80S | Belaidis optinis dūmų jutiklis | 194 |
| JA-80G | Belaidis dujų nuotėkio jutiklis | 299 |
| CT-01 | Žaliuzi atidarymo jutiklis, naudojamas kartu su JA-80M, JA-81 | 43 |
| Belaidės sirenos | | |
| JA-80L | Belaidė vidinė sirena | 123 |
| JA-80A | Belaidė lauko sirena | 305 |
| Belaidžiai reliniai moduliai | | |
| UC-82 | 2 nuotoliniu būdu valdomos relės, valdomos centrinei, RC pulteliais arba belaidžiais jutikliais, 12V | 158 |
| AC-82 | 2 nuotoliniu būdu valdomos relės, valdomos centrinei, RC pulteliais arba belaidžiais jutikliais, 24V | 164 |
| Belaidžiai termostatai ir imtuvai | | |
| TP-80 | Belaidis termostatas | 132 |
| TP-82 | Belaidis termostatas su LCC | 148 |
| TP-83 | Belaidis termostatas su LCD (2 skirtingos temperatūros kiekvienai savaitės dienai) | 163 |
| AC-8007 | Belaidis daugiakanalis imtuvas (7 kanalai) termostatai | 335 |
| AC-8014 | Belaidis daugiakanalis imtuvas (14 kanalų) termostatai | 345 |
| Identifikacinės kortelės ir raktų pakabuka | | |
| PC-01 | Identifikacinė kortelė, gali būti naudojama su JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80 | 7 |
| PC-02 | Identifikacinė raktų pakabuka, gali būti naudojama su JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80 | 8 |
| Laidinės klaviatūros ir laidiniai interfeisai lauko klaviatūroms | | |
| JA-80H | Laukinė klaviatūra su RFID skaitytuvu, naudojama kartu su WJ-80 interfeisu | 254 |
| JA-80N | Laukinis RFID skaitytuvas, naudojamas kartu su WJ-80 interfeisu | 215 |
| WJ-80 | Interfeisas sujungiantis lauko klaviatūras JA-80H arba JA-80! | 156 |
| AS-80 | Praėjimo kontrolės įrenginys, gali valdyti durų užraktą, vartus arba apsaugos sistemą. Maitinimas 220V | 330 |
| SP-02 | Pasikalbėjimo įrenginys, galima jungti į telefono liniją arba JA-80Y GSM | 200 |
| PC interfeisai | | |
| JA-80T | Interfeiso kabelis | 55 |
| JA-80BT | "Bluetooth" interfeisas | 132 |
| Antenos | | |
| AN-80 | 868MHz klijuojama antena | 55 |
| AN-81 | 868MHz lauko antena | 140 |
| Maitinimo elementai | | |
| B-14505 | 3.6V AA ličio elementas | 18 |
| B-14250 | 3.6V 1/2AA ličio elementas | 18 |
| B-80A | 6V 11Ah ličio elementas lauko sirenai JA-80, | 88 |